

アプリケーションバージョンが V1.xx の装置では、V2.xx を利用することはできませんが、WAN 側からのバージョンアップには対応しません。

システムバージョン V2.01 への変更は装置内の FLASH メモリを書換える必要があります。
なお、お手持ちの機器のシステムバージョンを調べる場合は、V2.23 以降のアプリケーションバージョンの際は [ver] コマンドで表示します。それ以外は omega@yoko.nel.co.jp までお問い合わせ下さい。

リリース情報

アプリケーション

リリース日	Ver.	内 容
H15.11.6	V2.23	<ul style="list-style-type: none"> ・NAPT の UDP/IP のセッション刈取り時間を無通信時 2 分から 15 分に変更。 ・ver コマンドについて、システムおよびアプリケーションバージョンを表示するように変更。
H15.8.8	V2.22	<ul style="list-style-type: none"> ・V2.21 において下記について改修 ip_route_sub および ip_route_src_sub のルート先を LAN の GatewayIP アドレスとした場合、ルーティングされない不具合。 show snmp_XX および show en、show atm の変数について符号付 32 ビットデータとして処理していたため、負のデータ表示となる不具合。
H15.7.18	V2.21	<ul style="list-style-type: none"> ・V2.20 において下記について改修 ip_route_default のルート先を LAN の GatewayIP アドレスとした場合、ip_route default でルーティングされない不具合。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>V2.20 で ip_route default のルート先を ATM(atm u N)とした場合は問題ありません。</p> </div>
H15.7.9	V2.20	<ul style="list-style-type: none"> ・VRRP 機能の追加 ・SNMP の内容表示機能 (sys, ip, if, atm の各項目) の追加 ・メッセージログ機能 (ルータへのログインや SNMP, VRRP, DHCP 関連不正処理) の追加 ・AIS/RDI 送受の統計情報ログ機能の追加 ・エラー履歴ログ機能 (不揮発) の追加 ・AIS/RDI 受信ならびに不正 VPI・VCI セル受信時の Check ランプ点灯表示機能の追加 ・ARP テーブル表示機能の追加 ・優先パケット用 ATM 送信バッファを回線対応に設けることによる動作安定化ならびに性能向上
H15.6.13	V2.19	<ul style="list-style-type: none"> ・V2.18 において下記について改修 ip_route_src において設定したネットマスクが有効にならず [0] となる不具合
H15.5.15	V2.18	<ul style="list-style-type: none"> ・RIP ユニキャスト化への対応に加えて、Protection 機能 (バックアップ) を追加
H15.4.14	V2.17	<ul style="list-style-type: none"> ・V2.16 において下記について改修 atm_oam のオン・オフ動作確定についての不具合 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>V2.16 で、atm_oam=on になっていない場合には、再度 atm_oam=on として頂ければ、有効になります。</p> </div> <p>DHCP サーバ設定で IP アドレスが 0.0.0.0 の場合 (例えば Primary Server のみ設定)、IP チェックが働き、設定が有効にならない。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>V2.16 で DHCP サーバがプライマリのみの場合、セカンダリにも同じアドレスを記述して頂ければ、DHCP サーバ設定は有効になります。</p> </div>

システム

リリース日	Ver.	内 容
H15.11.6	V2.01	<ul style="list-style-type: none"> ・WAN 側からのファームウェアダウンロードにおいて、ダウンロードモードに移行した際、アイドルセルを送信するよう変更。